



FALCON K

Plastifieuse à pochettes - Format A3 - Jusqu'à 125 microns - 480 mm/min - Largeur 320 mm G20

Format A3 - Plastification à chaud jusqu'à 125 microns par face - Vitesse de plastification 480 mm/min - Largeur de plastification 320 mm

PRIX HT

85,71 €

PRIX TTC

102,85 €

01. DESCRIPTION

La plastifieuse Falcon K G20 protège les documents A3 du quotidien : fiches, plannings, courriers, consignes de service. La plastifieuse G20 Falcon K se règle en une fois, chauffe en environ quatre minutes et fait passer le document entre deux rouleaux chauffants. C'est une machine pensée pour un usage occasionnel, à poser sur un coin de bureau, pas pour un atelier de reprographie. La plastifieuse G20 plastifie jusqu'au format A3 (largeur d'entrée 320 mm), avec des pochettes à chaud jusqu'à 125 microns par face. Insérez la pochette côté soudé en premier, document centré, après environ quatre minutes de préchauffage. Cette plastifieuse plastifie aussi les formats plus petits, A4, A5 et A6. Attention, cette machine à plastifier plafonne à 125 microns par face : elle ne plastifie pas les pochettes plus épaisses des badges rigides. Ce qu'elle plastifie Format A3 et en dessous, avec des pochettes de 80 microns à 125 microns par face. À 80 microns, le document reste souple et se range en classeur ; à 125 microns, le document gagne en tenue pour une fiche souvent manipulée. Le réglage se fait sur l'épaisseur choisie. L'épaisseur s'entend par face : une pochette de 125 microns donne 250 microns de film autour du document, la moitié de chaque côté. Rapidité Le préchauffage tient en environ quatre minutes, un voyant et une alerte sonore signalent quand la plastifieuse est prête. La plastification avance à 480 millimètres par minute. Deux rouleaux chauffants répartissent la chaleur sur toute la largeur de travail pour un rendu régulier. Simple à entretenir Le bouton marche arrière ressort une pochette mal engagée. Un voyant lumineux signale quand la machine a atteint sa température et reste prête entre deux documents. Après le passage À la sortie, laissez la pochette refroidir à plat, jamais en équilibre sur un bord : c'est ce qui évite qu'elle gondole en refroidissant. Un document imprimé au jet d'encre doit sécher avant le passage, pour éviter que l'encre ne bave sous la chaleur. La limite à connaître La plastifieuse Falcon K G20 demande du temps de chauffe : comptez environ 4 minutes de préchauffage avant la première pochette. Si vous cherchez une machine prête en une minute pour des travaux ponctuels, préférez une machine de bureau. Pour aller plus loin Si vos documents sont au A2, la GBC ProSeries 4600 Laminator tient un usage plus soutenu. Les pochettes de plastification A3 compatibles se choisissent selon la rigidité voulue, et les autres plastifieuses sont dans les plastifieuses A3 .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse à pochettes A3	Marque	FALCON K
Matière	Plastique	Type de plastifieuse	À pochettes
Type de plastification	À chaud, À froid	Format de plastification	A3, A4, A5, A6, Badges
Épaisseur acceptée	80 microns, 100 microns, 125 microns	Épaisseur max des pochettes	125 microns
Largeur de plastification	320 mm	Épaisseur max du document	0,5 mm
Nombre de rouleaux	2 rouleaux	Système de chauffe	Rouleaux chauffants
Nombre de plastification	30 plastifications par semaine	Vitesse max	480 mm/minute
Temps de préchauffage	4 minutes	Supports à plastifier	Flyers, Photos, Fiches diverses, Bannières publicitaires, Carte
Garantie fabricant	1 an	Puissance	550

