



FELLOWES

Plastifieuse à pochettes - Format A3 - Jusqu'à 125 microns - 300 mm/min - Largeur 325 mm LUNAR A3

Format A3 - Plastification à chaud jusqu'à 125
microns par face - Vitesse de plastification 300
mm/min - Largeur de plastification 325 mm

PRIX HT

59,00 €

PRIX TTC

70,80 €

01. DESCRIPTION

La plastifieuse Fellowes LUNAR A3 plastifie les documents A3 d'un poste de travail : fiches, notes, photos de service à protéger. Un réglage, environ quatre minutes de chauffe, et le document passe entre deux rouleaux chauffants. Une plastifieuse simple, faite pour un usage ponctuel. La plastifieuse LUNAR A3 plastifie jusqu'au format A3 (largeur d'entrée 325 mm), avec des pochettes à chaud jusqu'à 125 microns par face. Insérez la pochette côté soudé en premier, document centré, après environ quatre minutes de préchauffage. Cette plastifieuse plastifie aussi les formats plus petits, A4, A5 et A6. Attention, cette machine à plastifier plafonne à 125 microns par face : elle ne plastifie pas les pochettes plus épaisses des badges rigides. Ce qu'elle plastifie Format A3 et en dessous, avec des pochettes de 80 microns à 125 microns par face. À 80 microns, le document reste souple et se range en classeur ; à 125 microns, le document gagne en tenue pour une fiche souvent manipulée. Le réglage se fait sur l'épaisseur choisie. L'épaisseur s'entend par face : une pochette de 125 microns donne 250 microns de film autour du document, la moitié de chaque côté. Rapidité Le préchauffage tient en environ quatre minutes, un voyant et une alerte sonore signalent quand la plastifieuse est prête. La plastification avance à 300 millimètres par minute. Deux rouleaux chauffants répartissent la chaleur sur toute la largeur de travail pour un rendu régulier. Simple à entretenir Le bouton marche arrière ressort une pochette mal engagée par un levier de déblocage. Un voyant lumineux signale quand la machine a atteint sa température et reste prête entre deux documents. Après le passage À la sortie, laissez la pochette refroidir à plat, jamais en équilibre sur un bord : c'est ce qui évite qu'elle gondole en refroidissant. Un document imprimé au jet d'encre doit sécher avant le passage, pour éviter que l'encre ne bave sous la chaleur. La limite à connaître La plastifieuse Fellowes LUNAR A3 demande du temps de chauffe : comptez environ 4 minutes de préchauffage avant la première pochette. Si vous cherchez une machine prête en une minute pour des travaux ponctuels, préférez une machine de bureau. Pour aller plus loin Si vos documents sont au A2, la GBC ProSeries 4600 Laminator tient un usage plus soutenu. Les pochettes de plastification A3 compatibles se choisissent selon la rigidité voulue, et les autres plastifieuses sont dans les plastifieuses A3 .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse à pochettes A3	Marque	FELLOWES
Matière	Plastique	Type de plastifieuse	À pochettes
Type de plastification	À chaud	Format de plastification	A3, A4, A5, A6, Badges
Épaisseur max des pochettes	80 microns, 125 microns	Épaisseur max du document	125 microns
Largeur de travail	325 mm	Système de chauffe	Rouleaux chauffants
Nombre de rouleaux	2 rouleaux chauffants	Vitesse max	300 mm / minute
Nombre de plastifications par semaine		Supports à plastifier	Flyers, Photos, Fiches diverses, Bannières publicitaires, Carte
Temps de préchauffage	4 minutes	Garantie fabricant	1 an
Temps de refroidissement	60 à 90 minutes	Alimentation	220
Personnaliser			
Politique de confidentialité			

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout refuser

Tout accepter

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.