



GBC

Plastifieuse à pochettes  
- Format A3 - Jusqu'à  
250 microns - 1200  
mm/min - Largeur 303  
mm Fusion Plus 6000L A3

Format A3 - Plastification à chaud jusqu'à 250 microns par face - Vitesse de plastification 1200 mm/min - Largeur de plastification 303 mm

|          |          |
|----------|----------|
| PRIX HT  | PRIX TTC |
| 339,00 € | 406,80 € |

01. DESCRIPTION

La plastifieuse GBC Fusion Plus 6000L A3 équipe un bureau qui plastifie chaque jour : documents A3, fiches pédagogiques, consignes affichées. Elle chauffe en une minute et enchaîne les passages à 1200 millimètres par minute, pour un usage régulier sans temps mort. La plastifieuse Fusion Plus 6000L A3 plastifie jusqu'au format A3 (largeur d'entrée 303 mm), avec des pochettes à chaud jusqu'à 250 microns par face. Insérez la pochette côté soudé en premier, document centré, après une minute de préchauffage. Cette plastifieuse plastifie aussi les formats plus petits, A4, A5 et A6. Ce qu'elle plastifie Format A3 et tous les formats en dessous, avec des pochettes de 75 microns à 250 microns par face. Les épaisseurs 175 et 250 microns donnent des supports rigides qui se tiennent seuls : badges, signalétique, présentoirs. Un affichage règle la plastifieuse sur l'épaisseur voulue. L'épaisseur s'entend par face : une pochette de 250 microns donne 500 microns de film autour du document, la moitié de chaque côté. Rapidité Le préchauffage tient en une minute, un voyant et une alerte sonore signalent quand la plastifieuse est prête. La plastification avance à 1200 millimètres par minute. Quatre rouleaux chauffants répartissent la chaleur sur toute la largeur de travail pour un rendu régulier. Simple à entretenir Le bouton marche arrière ressort une pochette mal engagée. Les grands documents entrent tout droit dans la fente, sans transporteur à glisser au préalable : un geste de moins à chaque passage. Un voyant lumineux signale quand la machine a atteint sa température et reste prête entre deux documents. La machine se met en veille après trente minutes d'inactivité. Des butées réglables alignent le document avant le passage. Après le passage À la sortie, laissez la pochette refroidir à plat, jamais en équilibre sur un bord : c'est ce qui évite qu'elle gondole en refroidissant. Un document imprimé au jet d'encre doit sécher avant le passage, pour éviter que l'encre ne bave sous la chaleur. La limite à connaître La plastifieuse s'arrête au format A3 : si vous cherchez à plastifier des posters ou des plans plus grands, regardez une machine à plastifier d'un format au-dessus. Pour aller plus loin Si vos documents sont au A2, la GBC ProSeries 4600 Laminator tient un usage plus soutenu. Les pochettes de plastification A3 compatibles se choisissent selon la rigidité voulue, et les autres plastifieuses sont dans les plastifieuses A3 .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                                                                |                           |                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Catégorie                | Plastifieuse à pochettes A3                                    | Marque                    | GBC                                                                |
|                          | Plastique                                                      | Type de plastifieuse      | À pochettes                                                        |
|                          | À chaud                                                        | Format de plastification  | A3, A4, A5, A6, Badges                                             |
| Épaisseur des pochettes  | 75 microns, 100 microns, 125 microns, 175 microns, 250 microns | Épaisseur max du document | 250 microns                                                        |
| Largeur d'entrée         | 303 mm                                                         | Système de chauffe        | Rouleaux chauffants                                                |
| Nombre de rouleaux       | 4 rouleaux                                                     | Vitesse max               | 1200 mm / minute                                                   |
| Nombre de plastification | 200 plastifications par jour                                   | Supports à plastifier     | Flyers, Photos, Fiches diverses, Carte de visite, Badges, Affiches |
| Temps de préchauffage    | 1 minute                                                       |                           |                                                                    |

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout refuser

Tout accepter

Personnaliser

Politique de confidentialité

|                    |               |           |      |
|--------------------|---------------|-----------|------|
| Garantie fabricant | 2 ans         | Puissance | 1450 |
| Alimentation       | 220           | Fabricant | ACCO |
| EAN                | 5028252515559 |           |      |

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.