



SKY

Plastifieuse en continu à rouleaux - Largeur 1650 mm - Jusqu'à 250 microns - 3 m/min - Mandrins 25 / 58 / 76 mm Lam-1650

Largeur de plastification 1650 mm (jusqu'au format A0) - Films jusqu'à 250 microns par face - Vitesse de plastification 3 m/min - Compatible mandrins 25 / 58 / 76 mm

PRIX HT	PRIX TTC
7 199,00 €	8 638,80 €

01. DESCRIPTION

La SKY Lam-1650 plastifie à chaud et en continu vos très grands formats jusqu'à 1650 mm de largeur, sans limite de longueur. Cette plastifieuse à rouleaux d'atelier vise la reprographie, la PLV et la signalétique produites en gros volumes, en usage intensif. Une largeur de travail de 1650 mm, soit du format A4 jusqu'à l'A0 et au-delà, un film jusqu'à 250 microns et une chauffe complète en une trentaine de minutes. Vous montez vos deux bobines sur les mandrins, vous lancez la machine, elle soude le film en continu. Ce qu'elle plastifie Avec 1650 mm de largeur de travail, la Lam-1650 encapsule vos posters publicitaires, grandes affiches, bannières et signalétiques aux formats A0, A1, A2, A3 et A4. Cette largeur couvre les grands plans d'architecte et les visuels de stand que les machines de bureau ne passent pas. Ses quatre rouleaux chauffants montent jusqu'à 150°C et acceptent un film jusqu'à 250 microns, sur des documents allant jusqu'à 13 mm d'épaisseur. Le film s'exprime en microns par face : à 75 microns par face, votre tirage reçoit 150 microns au total. Plus le film est fin, plus le rendu reste souple ; plus il est épais, plus le visuel devient rigide et tient seul sur un présentoir. La plastification à chaud protège ces grands visuels sur la durée : ils résistent à l'humidité, aux frottements et à la lumière, sur un stand comme en vitrine. Vitesse et cadence La machine plastifie jusqu'à 3 m/min. Deux bobines alimentent le film, l'une par-dessus et l'autre par-dessous le document, et les rouleaux soudent les deux faces en une seule passe. La soudure se poursuit sans interruption : aucune limite de longueur, vous traitez une banderole entière d'un seul tenant, quelle que soit sa longueur. Une fonction marche arrière dégage le film en cas de reprise ou de bourrage. Un seul opérateur tient une cadence régulière sur une longue série. Cette cadence est dimensionnée pour les tirages continus d'un atelier de reprographie ou d'une imprimerie grand format. Préchauffage et mise en route La grande largeur de chauffe demande du temps : comptez environ 35 minutes entre la mise sous tension et la première passe. Le panneau numérique règle la température, jusqu'à 150°C, et la vitesse de défilement. Une position marche et arrêt commande la mise en route, et une mise en veille après deux heures d'inactivité maintient la machine chaude entre deux séries sans repartir à froid. Le mandrin La Lam-1650 vous est livrée avec un kit de mandrins et son manuel d'utilisation. Le kit réunit trois diamètres, 25, 58 et 76 mm, sur un seul mandrin : vous adaptez n'importe quelle bobine du marché, quel que soit le diamètre de son cœur. Vous passez d'un film fin à un film de 250 microns sans changer d'axe, et sans immobiliser la machine pour chercher le bon adaptateur. Sur une machine de cette largeur, ce détail fait gagner de longues minutes à chaque montée de bobine. Fonctions et sécurité Un bouton d'arrêt d'urgence coupe la machine à tout instant. Le couvercle transparent de sécurité immobilise les rouleaux dès son ouverture, ce qui protège l'opérateur pendant le passage du film. Des cutters de fin détachent chaque travail avant la découpe finale. La Lam-1650 porte le marquage CE et se pilote depuis la face avant. Installation La Lam-1650 développe 3100 watts sous 200 volts et pèse 160 kg. Elle vous est livrée sur palette pour un transport sécurisé et réclame un poste dédié, avec l'espace nécessaire à l'entrée et à la sortie des grands formats. Deux personnes ne sont pas de trop pour la manœuvrer à la livraison. Une limite à connaître La contrepartie de cette largeur, c'est la chauffe : comptez environ 35 minutes de préchauffage avant la première plastification. Réservez la Lam-1650 aux vrais très grands formats et aux séries continues. Si vous cherchez une machine pour des tirages jusqu'à 720 mm et plus occasionnels, préférez la SKY Lam-720 , qui chauffe en une dizaine de minutes. Pour situer cette largeur dans notre catalogue, parcourez nos plastifieuses à rouleaux et nos plastifieuses A1 grand format , ou l'ensemble de nos plastifieuses professionnelles .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse en continu à rouleaux	Marque	SKY
Type de plastifieuse	À rouleaux	Type de plastification	À chaud, À froid
Format de plastification	A0, A1, A2, A3, A4, Grands formats	Épaisseur acceptée	25 microns, 38 microns, 42 microns, 42,5 microns, 75 microns, 80 microns, 100 microns
Épaisseur max des rouleaux	250 microns	Largeur de plastification	1650 mm
Épaisseur max du document	13 mm	Nombre de rouleaux	4 rouleaux
Système de chauffe	Rouleaux chauffants	Vitesse max	3m /min
Temps de préchauffage	35 minutes	Supports à plastifier	Fiches diverses, Bannières publicitaires, Affiches / Posters, Plans
Température max	150°C	Garantie fabricant	1 an

Puissance	3100	Alimentation	200
Fabricant	SKY	EAN	4715388361655