



SKY

Plastifieuse en continu à rouleaux - Largeur 720 mm - Jusqu'à 250 microns - 4 m/min - Mandrins 25 / 58 / 76 mm Lam-720

Largeur de plastification 720 mm (jusqu'au format A1) - Films jusqu'à 250 microns par face - Vitesse de plastification 4 m/min - Compatible mandrins 25 / 58 / 76 mm

PRIX HT	PRIX TTC
3349,00 €	4018,80 €

01. DESCRIPTION

La SKY Lam-720 plastifie à chaud et en continu vos documents grand format jusqu'à 720 mm de largeur, sans limite de longueur. Cette plastifieuse à rouleaux d'atelier vise la reprographie, la PLV et la signalétique en usage intensif, quand les tirages s'enchaînent toute la journée. Une largeur de travail de 720 mm, soit jusqu'au format A1, un film jusqu'à 250 microns et une mise en température en une dizaine de minutes. Vous montez vos deux bobines sur les mandrins, vous lancez la machine, elle soude le film en continu. Ce qu'elle plastifie Avec ses 720 mm de largeur de travail, la Lam-720 traite vos posters, affiches, bannières, photos et plans aux formats A1, A2, A3 et A4. Ses quatre rouleaux chauffants montent jusqu'à 140°C et acceptent un film jusqu'à 250 microns, sur des documents allant jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Le film s'exprime en microns par face : à 75 microns par face, votre tirage reçoit 150 microns au total. Plus le film est fin, plus le document reste souple et léger ; plus il est épais, plus votre tirage devient rigide et tient debout sur un présentoir. Vous choisissez donc l'épaisseur en fonction du rendu voulu, du simple document de consultation à l'affiche de vitrine. La plastification à chaud protège ces visuels sur la durée : humidité, manipulations répétées et lumière ne marquent plus une affiche de vitrine ou une signalétique d'accueil. Vitesse et cadence La machine plastifie jusqu'à 4 m/min. Deux bobines alimentent le film, l'une par-dessus et l'autre par-dessous le document, et les rouleaux soudent les deux faces en une seule passe. Le tirage sort tiède, prêt à l'emploi. La soudure se poursuit sans interruption : aucune limite de longueur, vous faites défiler un plan ou une banderole d'un seul tenant, puis vous enchaînez le tirage suivant au même rythme. Cette cadence est dimensionnée pour les volumes continus d'un atelier de reprographie, pas pour une plastification d'appoint occasionnelle. Préchauffage et mise en route Comptez une dizaine de minutes de chauffe avant la première passe, le temps que les rouleaux atteignent la température de travail. Le panneau numérique règle la température et la vitesse de défilement, et une fonction mémoire garde jusqu'à trois pré-réglages : vous retrouvez d'un travail à l'autre le couple température-vitesse qui convient à chaque type de film. Entre deux séries, un mode veille abaisse la chauffe pour limiter la consommation sans repartir d'une machine froide. Le mandrin La Lam-720 vous est livrée avec un kit de mandrins : trois diamètres, 25, 58 et 76 mm, réunis sur un seul mandrin. Vous adaptez n'importe quelle bobine du marché sur la machine, quel que soit le diamètre de son cœur, d'un film fin économique au film de 250 microns pour vos tirages rigides. Ce kit vous évite de racheter un axe à chaque nouveau fournisseur de film. Fonctions et sécurité Un bouton d'arrêt d'urgence coupe la machine à tout instant, et les rouleaux s'immobilisent dès que vous ouvrez le couvercle transparent. La machine se met aussi seule à l'arrêt après deux heures d'inactivité. Une barre de pression plaque le film sur le document pour chasser les bulles, et les cutters de fin détachent chaque travail avant la découpe finale. Vous pilotez toute la séquence depuis la face avant, sans quitter le poste. Installation La Lam-720 développe 1700 watts sous 240 volts et pèse 60 kg. Elle vous est livrée sur palette, prête à être posée sur un plan de travail stable dans votre atelier. Prévoyez un accès dégagé à l'avant pour récupérer les tirages en sortie. Une limite à connaître Comme toute plastifieuse à rouleaux de ce format, la Lam-720 demande un préchauffage : comptez environ 10 minutes entre la mise sous tension et la première plastification. Prévoyez ce temps dans votre organisation, et gardez la machine en veille sur les journées à fort tirage plutôt que de la rallumer à froid à chaque série. Pour comparer les largeurs, parcourez nos plastifieuses à rouleaux et nos plastifieuses A1 grand format , ou l'ensemble de nos plastifieuses professionnelles . Si vos tirages dépassent le mètre de large, la SKY Lam-1650 pousse la largeur de travail jusqu'à 1650 mm.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse en continu à rouleaux	Marque	SKY
Type de plastifieuse	À rouleaux	Type de plastification	À chaud, À froid
Format de plastification	A1, A2, A3, A4, Grands formats	Épaisseur acceptée	25 microns, 38 microns, 42 microns, 42,5 microns, 75 microns, 80 microns, 100 microns
Épaisseur max des rouleaux	250 microns	Largeur de plastification	720 mm
Épaisseur max du document	10 mm	Nombre de rouleaux	4 rouleaux
Système de chauffe	Rouleaux chauffants	Vitesse max	4 m/min
Temps de préchauffage	10 min	Supports à plastifier	Flyers, Photos, Fiches diverses, Bannières publicitaires, Affiches / Posters, Plans
Température max	140°C	Garantie fabricant	1 an

Puissance	1700	Alimentation	240
Fabricant	SKY	EAN	4715388367206