



SKY

Plastifieuse en continu à rouleaux - Largeur 1200 mm - Jusqu'à 250 microns - 3 m/min - Mandrins 25 / 58 et 76 mm Lam-1200

Largeur de plastification 1200 mm (jusqu'au format A0) - Films jusqu'à 250 microns par face - Vitesse de plastification 3 m/min - Compatible mandrins 25 / 58 et 76 mm

PRIX HT	PRIX TTC
3 369,00 €	4 042,80 €

01. DESCRIPTION

Vos posters, plans et bannières passent en plastification continue sur la SKY Lam-1200. Cette machine à rouleaux chauffants encapsule jusqu'à 1200 mm de largeur, du format A4 au format A0, sans limite de longueur. Un poste d'atelier pour la reprographie et la signalétique en usage intensif. Largeur de travail de 1200 mm (jusqu'au format A0), film jusqu'à 250 microns, ouverture jusqu'à 10 mm. Rouleaux chauffants montant à 150°C, préchauffage de 10 minutes, deux capteurs infrarouges pour la régulation. La plastification en continu Deux bobines de film, une en haut et une en bas, se rejoignent entre les rouleaux chauffants. Le document passe, le film le prend en sandwich et se soude à chaud sur les deux faces en un seul passage. Tant que la bobine reste chargée, aucune limite de format ne vous arrête : là où une machine à pochettes plafonne au A3, la SKY Lam-1200 traite l'affiche comme le plan A0. Ce qu'elle plastifie Avec 1200 mm de largeur de travail, la SKY Lam-1200 avale tous vos grands formats jusqu'au A0. Quatre rouleaux soudent le film en continu : vous plastifiez un plan de cinq mètres d'un seul tenant, sans couper la bobine. Elle accepte des films de 25 à 250 microns, du tirage souple à la signalétique rigide, avec une ouverture de 10 mm pour les supports épais. Un film fin garde le document souple pour un panneau roulé, un film épais le rigidifie pour une signalétique qui reste bien plane. Les supports qu'elle protège Posters, affiches publicitaires, bannières, photos au format panoramique et plans techniques : la SKY Lam-1200 traite les tirages grand format d'un service de reprographie ou d'un atelier de signalétique. Elle prend aussi les cartes, les menus et les documents techniques appelés à résister aux manipulations répétées. Vitesse et cadence La machine déroule jusqu'à 3,3 m/min, à vitesse réglable au panneau. Vous ralentissez l'allure sur un film de 250 microns et vous accélérez sur un tirage courant en 75 microns. Deux capteurs infrarouges surveillent la température des rouleaux pour tenir une chauffe régulière sur toute la journée d'atelier. La consigne se lit en continu sur l'écran, vous ajustez sans quitter le document des yeux. Préchauffage et mise en route Comptez environ 10 minutes de préchauffage avant la première feuille, le temps que les rouleaux atteignent leur température de travail. L'écran LCD double affiche la température et la vitesse en clair, sans menu confus. Un cutter intégré tranche le film en fin de plastification pour détacher chaque travail fini sans passer aux ciseaux. Le mandrin La SKY Lam-1200 est livrée avec un kit spécial de mandrins : les diamètres 25 / 58 et 76 mm couvrent les cœurs de bobine du marché. Vous montez la référence de film de votre choix sans racheter d'adaptateur, quel que soit le diamètre du mandrin. Le choix des longueurs et des épaisseurs reste ouvert selon vos travaux. Fonctions d'atelier Le panneau de commande numérique règle la température et la vitesse, avec un écran LCD double pour la lecture. Un rebobineur de série récupère le film en sortie et garde le poste propre. Côté sécurité, un bouton d'arrêt d'urgence coupe la machine à tout instant. L'ensemble est pensé pour tourner en continu sur un poste de reprographie chargé. Puissance et installation La chauffe et le moteur demandent 1800 W en 220 V. Avec ses 115 kg, la SKY Lam-1200 est une machine d'atelier fixe, à poser sur un plan de travail stable et dégagé autour des bobines. Elle bénéficie d'une garantie fabricant d'un an et porte le marquage CE. Pour quel atelier La SKY Lam-1200 tient les volumes réguliers de grand format. Son format A0 vise les plus grandes affiches et les plans complets, et son préchauffage court de 10 minutes limite l'attente entre deux séries. Si vous plastifiez surtout au format A1 et n'avez pas besoin du A0, une largeur de 650 mm suffit et monte en température plus vite : regardez la FUJILA LPP 6512 . Parcourez nos plastifieuses à rouleaux , nos plastifieuses A1 et l'ensemble de nos plastifieuses professionnelles .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse en continu à rouleaux	Marque	SKY
Type de plastifieuse	À rouleaux	Type de plastification	À chaud, À froid
Format de plastification	A0, A1, A2, A3, A4, Grands formats	Épaisseur acceptée	25 microns, 38 microns, 42 microns, 42,5 microns, 75 microns, 80 microns, 100 microns
Épaisseur max des rouleaux	250 microns	Largeur de plastification	1200 mm
Épaisseur max du document	10 mm	Nombre de rouleaux	4 rouleaux
Système de chauffe	Rouleaux chauffants	Vitesse max	3,3m/min
Temps de préchauffage	10 minutes	Supports à plastifier	Fiches diverses, Bannières publicitaires, Affiches / Posters, Plans
Température max	150°C	Garantie fabricant	1 an
Puissance	1800	Alimentation	220

