



TOFO

Plastifieuse en continu à rouleaux - Largeur 1120 mm - Jusqu'à 250 microns - 4 m/min - Mandrins 25,4 / 57 et 76 mm 1120

Largeur de plastification 1120 mm (jusqu'au format A0) - Films jusqu'à 250 microns par face - Vitesse de plastification 4 m/min - Compatible mandrins 25,4 / 57 et 76 mm

PRIX HT

5 039,00 €

PRIX TTC

6 046,80 €

01. DESCRIPTION

Vos affiches, plans et bannières grand format passent en plastification continue sur la TOFO 1120. Cette machine à rouleaux chauffants avale jusqu'à 1120 mm de largeur, du format A4 au format A0, sans limite de longueur. C'est un poste d'atelier pensé pour la reprographie, la PLV et la signalétique en usage intensif. Largeur de travail de 1120 mm (jusqu'au format A0), film jusqu'à 250 microns, ouverture jusqu'à 10 mm pour les supports rigides. Chauffe infrarouge montant à 150°C, préchauffage de 20 minutes, mise en route au pied par pédale. La plastification en continu Deux bobines de film, une en haut et une en bas, se rejoignent entre les rouleaux chauffants. Le document avance, le film le prend en sandwich et se soude à chaud sur les deux faces en un seul passage. Tant qu'une bobine reste chargée, vous plastifiez sans vous arrêter à un format : c'est la différence avec une machine à pochettes, bornée au A3 ou au A4. Ce qu'elle plastifie La largeur de travail de 1120 mm couvre tous vos formats, du A4 au A0. Quatre rouleaux soudent le document en continu : vous enchaînez un plan de cinq mètres comme une série d'affiches, sans couper la bobine entre deux travaux. La TOFO 1120 accepte des films de 42 à 250 microns, du rendu souple pour un document à manipuler au rendu rigide pour une signalétique de salon. L'ouverture de 10 mm laisse passer les supports épais et les documents contrecollés. Les supports qu'elle protège Posters, affiches publicitaires, bannières, photos au format panoramique, plans techniques et panneaux de signalétique : la TOFO 1120 encapsule les tirages grand format qui sortent d'un atelier de reprographie ou d'un service de PLV. Vitesse et cadence La TOFO 1120 déroule jusqu'à 4 m/min, à vitesse réglable au panneau. Vous adaptez l'allure au grammage et à l'épaisseur du film : plus lent pour du 250 microns sur support rigide, plus rapide pour du 75 microns sur tirage courant. En usage intensif d'atelier, cette cadence tient le rythme d'un poste de reprographie sur la journée, tirage après tirage. Préchauffage et mise en route Comptez environ 20 minutes de préchauffage avant la première plastification : les rouleaux montent à 150°C par chauffe infrarouge, qui répartit la chaleur sur toute la largeur pour une adhérence homogène. Lancez la chauffe en arrivant à l'atelier, la machine est prête le temps de préparer vos documents. La pédale libère les deux mains, vous gardez le support bien en ligne sous les rouleaux. Le mandrin La TOFO 1120 est livrée avec un kit spécial de mandrins : trois diamètres, 25,4 / 57 et 76 mm, réunis sur un seul mandrin. Vous montez n'importe quel rouleau du marché sans changer de pièce, quel que soit le diamètre du cœur de bobine. Cette compatibilité vous évite de vous limiter à une seule référence de film et vous ouvre le choix des longueurs et des épaisseurs. Fonctions d'atelier Le panneau de commande digital pilote la température, la vitesse et la fonction mémoire pour rappeler vos réglages courants. La machine intègre une marche arrière et un mode veille, avec quatre ventilateurs à l'arrière qui évacuent la chaleur. Côté sécurité, un bouton d'arrêt d'urgence coupe tout à la volée, et le couvercle transparent stoppe les rouleaux dès qu'il s'ouvre. Des outils de coupe détachent le travail fini pour passer au document suivant. Puissance et installation Le moteur et la chauffe demandent 2000 W en 220 V. Avec ses 122 kg, la TOFO 1120 est une machine d'atelier fixe, livrée sur palette pour un transport en sécurité. Elle est couverte par une garantie fabricant d'un an et porte le marquage CE. Pour quel atelier La TOFO 1120 vise les volumes réguliers de grand format en continu. Son préchauffage de 20 minutes la destine à un poste qu'on allume pour la session, pas à une plastification ponctuelle d'une feuille. Si vous travaillez surtout au format A1 et cherchez une machine plus compacte et plus rapide à monter en température, regardez la FUJIPLA LPP 6512. Retrouvez toutes nos plastifieuses à rouleaux, la sélection plastifieuse A1 et l'ensemble de nos plastifieuses professionnelles.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse en continu à rouleaux	Marque	TOFO
Type de plastifieuse	À rouleaux	Type de plastification	À chaud, À froid
Format de plastification	A0, A1, A2, A3, A4, Grands formats	Épaisseur acceptée	42 microns, 42,5 microns, 75 microns, 80 microns, 100 microns, 175 microns
Épaisseur max des rouleaux	250 microns	Largeur de plastification	1120 mm

Épaisseur max du document	10 mm	Nombre de rouleaux	4 rouleaux
Système de chauffe	Chauffage infrarouge	Vitesse max	4 m/min
Temps de préchauffage	20 minutes	Supports à plastifier	Fiches diverses, Bannières publicitaires, Affiches / Posters, Plans
Température max	150°C	Garantie fabricant	1 an
Puissance	2000	Alimentation	220
Fabricant	TOFO		