



1 rouleau de film de plastification à chaud 1400 mm x 100 m - 125 microns - Ø 76 mm - Brillant Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT

144,10 €

PRIX TTC

172,92 €

01. DESCRIPTION

Un rouleau de film de plastification à chaud brillant, 1400 mm x 100 m, mandrin de 76 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. Du corps pour vos panneaux qui restent plans, 100 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Le plus simple pour ne pas vous tromper : reprenez la même largeur (1400 mm) et le même tube central (76 mm de diamètre) que votre bobine actuelle. Dans le doute, mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau que vous utilisez déjà. 125 microns, un grand format qui reste plan À 125 microns par face, le grand tirage gagne du corps : posé sur un panneau ou suspendu, il reste plan et ne gondole pas au premier courant d'air. C'est l'épaisseur des affichages qui restent en place plusieurs mois, plans muraux et signalétique de couloir. Un pli franc y laisse une marque blanche. Brillant : des couleurs qui ressortent La finition brillante ravive les couleurs et renforce le contraste : photos, schémas et codes couleur ressortent nets. En contrepartie, un film brillant renvoie la lumière et garde les traces de doigts, un point à considérer si le document est affiché en pleine lumière. La laize (la largeur du rouleau) de 1400 mm couvre un format DIN A0 en grand côté de 1189 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Une bobine à l'unité, pensez au jeu complet Ce rouleau se vend à l'unité. Une plastifieuse à rouleaux charge deux bobines en même temps, une par face : comptez 2 bobines pour équiper un poste complet, une seule en remplacement d'une bobine entamée. Avec 100 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 76 mm correspond aux axes de 76 mm ; vérifiez le diamètre de votre machine avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage, il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film brillant 1040 mm en 125 microns par face . Ce film existe aussi dans d'autres épaisseurs, comme le film brillant 1400 mm en 75 microns par face . Les autres laizes et épaisseurs Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouve dans nos rouleaux de plastification .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Largeur du rouleau	1400 mm
Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	76 mm

Finition	Brillante	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	100 m	Conditionnement	A l'unité
EAN	8715593104111		