



1 rouleau de film de plastification à chaud 320 mm x 75 m - 75 microns - Ø 25 mm - Brillant

Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT	PRIX TTC
17,90 €	21,48 €

01. DESCRIPTION

Un rouleau de film de plastification à chaud brillant, 320 mm x 75 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 75 microns par face, soit 150 microns au total autour du document. La protection souple de vos documents du quotidien, 75 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Pour être sûr : même tube central (25 mm) et même largeur (320 mm) que votre bobine habituelle. Un doute ? Mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau déjà en place. Protégé, mais toujours manipulable Le film de 75 microns par face trouve le bon compromis : assez protégé pour circuler de main en main, assez souple pour se ranger sans casser. La feuille garde sa souplesse de papier, mais le film la protège des doigts et des frottements. C'est le bon niveau pour vos fiches de réunion et vos supports de formation. Pour un document qui doit rester rigide et se dresser seul, passez à une épaisseur supérieure. Le rendu brillant pour l'image Sur un visuel couleur, le brillant donne le plus d'éclat : les aplats de couleur sont vifs, les détails restent nets. C'est la finition des documents où l'image prime sur le texte. À noter, elle reflète la lumière et marque les traces de doigts. La laize (la largeur du rouleau) de 320 mm passe un format DIN A3 de 297 mm de large, marge comprise. Vendu à l'unité, deux bobines pour un poste La bobine se commande seule. Comme la machine plaque un film sur chaque face, il en faut deux pour équiper un poste complet, une seule pour compléter un jeu entamé. Avec 75 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm se monte sur les machines à axe de 25 mm ; vérifiez l'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 75 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage , il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous voulez un support plus rigide, optez pour le film brillant 320 mm en 125 microns par face . La même bobine existe dans l'autre finition : le film mat 320 mm en 75 micro Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez desquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tout refuser

Tout accepter

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Largeur du rouleau	320 mm
Épaisseur (par face)	75 microns	Diamètre mandrin	25 mm
Finition	Brillante	Type de plastification	à chaud

Longueur du rouleau	75 m	Conditionnement	A l'unité
EAN	8715593102643		

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.