



1 rouleau de film de plastification à chaud 1040 mm x 100 m - 125 microns - Ø 76 mm - Mat Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT

206,80 €

PRIX TTC

248,16 €

01. DESCRIPTION

Un rouleau de film de plastification à chaud mat, 1040 mm x 100 m, mandrin de 76 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. Du corps pour vos panneaux qui restent plans, 100 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Le plus simple pour ne pas vous tromper : reprenez la même largeur (1040 mm) et le même tube central (76 mm de diamètre) que votre bobine actuelle. Dans le doute, mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau que vous utilisez déjà. 125 microns, un grand format qui reste plan À 125 microns par face, le grand tirage gagne du corps : posé sur un panneau ou suspendu, il reste plan et ne gondole pas au premier courant d'air. C'est l'épaisseur des affichages qui restent en place plusieurs mois, plans muraux et signalétique de couloir. Un pli franc y laisse une marque blanche. Mat : lisible sous n'importe quel éclairage La finition mate diffuse la lumière au lieu de la renvoyer : pas de reflet sous des néons ou en vitrine, le texte se lit sous tous les angles. Les couleurs restent fidèles, un peu moins vives, sans être changées. La finition mate accepte l'écriture au feutre effaçable à sec : vous annotez le support, vous l'essuyez, vous le réutilisez. La laize (la largeur du rouleau) de 1040 mm couvre un format DIN A0 de 841 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Une bobine à l'unité, pensez au jeu complet Ce rouleau se vend à l'unité. Une plastifieuse à rouleaux charge deux bobines en même temps, une par face : comptez 2 bobines pour équiper un poste complet, une seule en remplacement d'une bobine entamée. Avec 100 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 76 mm correspond aux axes de 76 mm ; vérifiez le diamètre de votre machine avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face. jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage, il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s' Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez de les accepter, et pouvez changer d'avis à tout moment. Les autres laizes et épaisseurs Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouvent dans nos rouleaux de plastification.

Tout refuser

Tout accepter

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Personnaliser

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Largeur du rouleau	1040 mm
Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	76 mm

Politique de confidentialité

Finition	Mate	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	100 m	Conditionnement	A l'unité
EAN	8715593104210		

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.