



2 rouleaux de film de plastification à chaud 320 mm x 100 m - 75 microns - Ø 25 mm - Mat Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT	PRIX TTC
100,00 €	120,00 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud mat, 320 mm x 100 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 75 microns par face, soit 150 microns au total autour du document. La protection souple de vos documents du quotidien, 100 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Le plus simple pour ne pas vous tromper : reprenez la même largeur (320 mm) et le même tube central (25 mm de diamètre) que votre bobine actuelle. Dans le doute, mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau que vous utilisez déjà. La protection souple du document de tous les jours À 75 microns par face, le film protège le document des deux côtés sans le raidir : il reste souple, proche d'un papier fort. C'est l'épaisseur qui convient à la plupart des cas : fiches de réunion, supports de formation, que vous réimprimez et refaites souvent. Mat : lisible sous n'importe quel éclairage La finition mate diffuse la lumière au lieu de la renvoyer : pas de reflet sous des néons ou en vitrine, le texte se lit sous tous les angles. Les couleurs restent fidèles, un peu moins vives, sans être changées. La finition mate accepte l'écriture au feutre effaçable à sec : vous annotez le support, vous l'essuyez, vous le réutilisez. La laize (la largeur du rouleau) de 320 mm couvre un format DIN A3 de 297 mm de large, marge comprise. Le jeu complet, prêt à monter Le lot de 2 équipe la machine en une fois : une plastifieuse à rouleaux travaille avec deux bobines montées ensemble, une au-dessus du document, une en dessous. Avec 100 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm correspond aux plastifieuses à axe de 25 mm ; vérifiez le diamètre d'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 75 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuitage , il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous voulez un support plus rigide, optez pour le film mat 320 mm en 125 microns par face . La même bobine existe dans l'autre finition : le film brillant 320 mm en 75 microns par face . Les autres laizes et épaisseurs Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouve dans nos rouleaux de plastification .

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

02. CARACTÉRISTIQUES

02. CARACTÉRISTIQUES

Tout refuser

Tout accepter

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Largeur du rouleau	320 mm
Épaisseur (par face)	75 microns	Diamètre mandrin	25 mm
Finition	Mate	Type de plastification	à chaud

<

Longueur du rouleau	100 m	Conditionnement	Lot de 2
Composition PET/EVA (microns)	15 / 60		

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.