



2 rouleaux de film de plastification à chaud 455 mm x 100 m - 75 microns - Ø 57 mm - Mat Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT	PRIX TTC
174,00 €	208,80 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud mat, 455 mm x 100 m, mandrin de 57 mm. Épaisseur 75 microns par face, soit 150 microns au total autour du document. La protection souple de vos documents du quotidien, 100 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Le plus simple pour ne pas vous tromper : reprenez la même largeur (455 mm) et le même tube central (57 mm de diamètre) que votre bobine actuelle. Dans le doute, mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau que vous utilisez déjà. La protection souple du document de tous les jours À 75 microns par face, le film protège le document des deux côtés sans le raidir : il reste souple, proche d'un papier fort. C'est l'épaisseur qui convient à la plupart des cas : fiches de réunion, supports de formation, que vous réimprimez et refaites souvent. Mat : lisible sous n'importe quel éclairage La finition mate diffuse la lumière au lieu de la renvoyer : pas de reflet sous des néons ou en vitrine, le texte se lit sous tous les angles. Les couleurs restent fidèles, un peu moins vives, sans être changées. La finition mate accepte l'écriture au feutre effaçable à sec : vous annotez le support, vous l'essuyez, vous le réutilisez. La laize (la largeur du rouleau) de 455 mm couvre un format DIN A2 de 420 mm de large, marge comprise. Le jeu complet, prêt à monter Le lot de 2 équipe la machine en une fois : une plastifieuse à rouleaux travaille avec deux bobines montées ensemble, une au-dessus du document, une en dessous. Avec 100 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 57 mm correspond aux plastifieuses à axe de 57 mm ; vérifiez le diamètre d'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 75 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuitage , il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film brillant 455 mm en 75 microns par face . Ce film existe aussi dans d'autres largeurs, comme le film mat 1030 mm en 75 microns par face . Les autres laizes et épaisseurs Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouve dans nos rouleaux de plastification .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Largeur du rouleau	455 mm
Épaisseur (par face)	75 microns	Diamètre mandrin	57 mm
Finition	Mate	Type de plastification	à chaud

