



2 rouleaux de film de plastification à chaud 455 mm x 60 m - 125 microns - Ø 25 mm - Mat Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT	PRIX TTC
165,00 €	198,00 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud mat, 455 mm x 60 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. La rigidité qu'il faut pour un usage soutenu, une bobine courte, pour un usage occasionnel. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Le plus simple pour ne pas vous tromper : reprenez la même largeur (455 mm) et le même tube central (25 mm de diamètre) que votre bobine actuelle. Dans le doute, mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau que vous utilisez déjà. La rigidité d'un menu qui tient en main À 125 microns par face, le document sort rigide : il se tient ouvert en main et se cintre au lieu de casser. C'est l'épaisseur de l'usage soutenu, le support saisi et reposé toute la journée : tarifs, fiches de consultation. Comme tout document plastifié, un pli franc y laisse une marque blanche. Mat : lisible sous n'importe quel éclairage La finition mate diffuse la lumière au lieu de la renvoyer : pas de reflet sous des néons ou en vitrine, le texte se lit sous tous les angles. Les couleurs restent fidèles, un peu moins vives, sans être changées. La finition mate accepte l'écriture au feutre effaçable à sec : vous annotez le support, vous l'essuyez, vous le réutilisez. La laize (la largeur du rouleau) de 455 mm couvre un format DIN A2 de 420 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Le jeu complet, prêt à monter Le lot de 2 équipe la machine en une fois : une plastifieuse à rouleaux travaille avec deux bobines montées ensemble, une au-dessus du document, une en dessous. La bobine de 60 m suffit à un usage occasionnel. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm correspond aux plastifieuses à axe de 25 mm ; vérifiez le diamètre d'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage , il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film brillant 455 mm en 125 microns par face. Le film existe aussi dans d'autres largeurs, comme le film mat 320 mm en 125 microns par face. Les autres laizes et épaisseurs Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouve dans nos rouleaux de plastification .

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout refuser

Tout accepter

02. CARACTÉRISTIQUES

Personnaliser			
Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Largeur du rouleau	455 mm
Politique de confidentialité			
Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	25 mm

Finition	Mate	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	60 m	Conditionnement	Lot de 2

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.