



GBC

2 rouleaux de film de plastification NAP2 635 mm x 75 m - 75 microns - Ø 25 mm - Brillant Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT	PRIX TTC
187,40 €	224,88 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud NAP2 brillant, 635 mm x 75 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 75 microns par face, soit 150 microns au total autour du document. La protection souple de vos documents du quotidien, 75 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ce film GBC NAP2 est conçu pour les plastifieuses à rouleaux GBC RollSeal Ultima 65. Vérifiez que votre plastifieuse à rouleaux figure dans cette liste avant de commander : le film doit correspondre à votre machine. En cas de doute, reprenez la même référence que votre bobine actuelle. La protection souple du document de tous les jours À 75 microns par face, le film protège le document des deux côtés sans le raidir : il reste souple, proche d'un papier fort. C'est l'épaisseur qui convient à la plupart des cas : fiches de réunion, supports de formation, que vous réimprimez et refaites souvent. Brillant : des couleurs qui ressortent La finition brillante ravive les couleurs et renforce le contraste : photos, schémas et codes couleur ressortent nets. En contrepartie, un film brillant renvoie la lumière et garde les traces de doigts, un point à considérer si le document est affiché en pleine lumière. La laize (la largeur du rouleau) de 635 mm couvre un format DIN A1 de 594 mm de large, marge comprise. Le jeu complet, prêt à monter Le lot de 2 équipe la machine en une fois : une plastifieuse à rouleaux travaille avec deux bobines montées ensemble, une au-dessus du document, une en dessous. Avec 75 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm correspond aux plastifieuses à axe de 25 mm ; vérifiez le diamètre d'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 75 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage , il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film brillant 635 mm en 38 microns par face . Ce film existe aussi dans d'autres épaisseurs, comme le film brillant 635 mm en 125 microns par face . Les autres laizes et épaisseurs Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouve dans nos rouleaux de plastification .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Marque	GBC
Largeur du rouleau	635 mm	Épaisseur (par face)	75 microns
Diamètre mandrin	25 mm	Finition	Brillante

Type de plastification	à chaud	Longueur du rouleau	75 m
Conditionnement	Lot de 2	Composition PET/EVA (microns)	15 / 60
Fabricant	ESSELTE		