



GBC

2 rouleaux de film de plastification EZload 305 mm x 60 m - 125 microns - Ø 25 mm - Mat Pour plastifieuses à rouleaux GBC Ultima 35 EZload et GBC Auto Ultima

PRIX HT

290,00 €

PRIX TTC

348,00 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud EZload mat, 305 mm x 60 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. La rigidité qu'il faut pour un usage soutenu, une bobine courte, pour un usage occasionnel. Ce film GBC EZload est conçu pour les plastifieuses à rouleaux GBC Ultima 35 EZload et GBC Auto Ultima. Vérifiez que votre plastifieuse à rouleaux figure dans cette liste avant de commander : le film doit correspondre à votre machine. En cas de doute, reprenez la même référence que votre bobine actuelle. Rigide, sans être une plaque Le film de 125 microns par face donne au document une vraie tenue : il s'affiche sans gondoler et supporte d'être monté, décroché, remonté. Il garde de la souplesse, sans devenir une plaque. Bon niveau pour tarifs et fiches de consultation, en service des mois. Un pli franc y laisse une marque blanche, comme sur tout document plastifié. Le mat contre les reflets Sous un éclairage direct, une plastification mate garde le document lisible : la lumière est diffusée, pas renvoyée en pleine face. Les teintes restent justes, les couleurs paraissent juste un peu plus douces. La finition mate accepte l'écriture au feutre effaçable à sec : vous annotez le support, vous l'essuyez, vous le réutilisez. La laize (la largeur du rouleau) de 305 mm passe un format DIN A3 de 297 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Deux bobines, la machine est équipée Ce lot de 2 forme le jeu complet : vous montez les deux bobines nécessaires et vous enchaînez les documents. La bobine de 60 m suffit à un usage occasionnel. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm se monte sur les axes de 25 mm ; mesurez celui de votre machine avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage, il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film brillant 305 mm en 125 microns par face. Ce film existe aussi dans d'autres dimensions, comme le film mat 320 mm en 75 microns par face. Trouver une autre dimension Pour une autre laize ou une autre épaisseur, tout l'assortiment est dans nos rouleaux de plastification.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur du rouleau	305 mm	Épaisseur (par face)	125 microns
Diamètre mandrin	25 mm	Finition	Mate
Type de plastification	à chaud	Longueur du rouleau	60 m
Conditionnement	Lot de 2	Fabricant	ESSELTE